

# NORGIPS BETOGRUNT

**NORGIPS®**

Penetrace určená pro nenasákové  
povrchy uvnitř budov



## POPIS VÝROBKU

- Vyrovnání nasákovosti a zlepšení přilnavosti před aplikací:
  - sádrových omítek
  - vápennocementových omítek
  - suché omítky na bocháčcích ze sádrového lepidla
- Aplikuje se na kolmé i vodorovné povrchy z betonu

## PŘEDNOSTI

- Zlepšuje přilnavost podkladu
- Upravuje nasákovost povrchu
- Propustný pro vodní páry
- Vysoká odolnost na působení alkalických prostředků
- Vysoká vydatnost

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Teplota použití	5 do 30°C
Spotřeba	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Doba použitelnosti	12 měsíců
Balení	Kbelík: 15 kg

## DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

Bal.	Název	Popis	Bal.	Název	Popis
	<b>NORGIPS BONDING FIX</b>	Sádrové lepidlo pro SDK		<b>NORGIPS TML 240</b>	Strojní sádrová omítka lehčená



Deska + Lepidlo + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

Omítka + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

**ROZMĚRY A BALENÍ**

Balení (kg)	Množství na paletě	
	(ks)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

**PŘÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, odprášený, zbavený všech nanosu snižujících přilnavost.

Trvalé a voděodolné nátěry je nutno zmatnit a očistit, nasákové nátěry je nutno odstranit.

Vlhkost podkladu, na který bude nanášen Norgips Porogrunt, nesmí překročit 3%.

**PENETROVÁNÍ**

Penetraci je možno nanášet válečkem nebo štětkou. V průběhu aplikace je potřeba pamatovat o častém promíchávání penetrace z důvodu udržení její jednotné konzistence a zamezení sedání písku na dně kbelíku.

Doba vysychání penetrace je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a nasákovosti podkladu (obecně nad 12 hodin). Větrání místnosti zkracuje čas schnutí. Větrání místnosti zkracuje čas schnutí.

**PŘÍPRAVA PENETRACE**

Před samotnou aplikací je nutné obsah kbelíku promíchat. Norgips Betogrunt nesmí být smícháván s jinými materiály.

**DOPLŇKOVÉ INFORMACE**

- Kbelíky s penetrací skladujeme v teplotě nad +5°C a nevystavujeme přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Více informací na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevynechávají konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.