

NORGIPS POROGRUNT

NORGIPS®

Hlubková penetrace určená pro nasákavé povrchy uvnitř budov



POPIS VÝROBKU

- Vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti před aplikací:
 - sádrových omítek
 - vápennocementových omítek
 - suché omítky na bocháčcích ze sádrového lepidla
- Aplikuje se na kolmé i vodorovné povrchy vysoce nasákavého materiálu (pórobeton, porézní keramika, pískové tvárnice, atd)

PŘEDNOSTI

- Zlepšuje přilnavost podkladu
- Upravuje nasákavost povrchu
- Propustný pro vodní páry
- Vysoká odolnost na působení alkalických prostředků
- Vysoká vydatnost

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teplota použití	5 do 30°C
Spotřeba	0,1 kg/m ² při ředění 1:3
Doba použitelnosti	12 měsíců
Balení	Kbelík 15 kg

DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

Bal.	Název	Popis	Bal.	Název	Popis
	NORGIPS BONDING FIX	Sádrové lepidlo pro SDK		NORGIPS TML 240	Strojní sádrová omítka lehčená



Deska + Lepidlo + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

Omítka + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

ROZMĚY A BALENÍ

Balení (kg)	Množství na paletě	
	(ks)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, odprášený, zbavený cementového mléka.

Trvalé a voděodolné nátěry je nutno zmatnit a očistit, nasákové nátěry je nutno odstranit.

Vlhkost podkladu, na který bude nanášen Norgips Porogrun, nesmí překročit 3%.

PŘÍPRAVA PENETRACE

Ještě před ředěním je potřeba obsah kbelíku promíchat.

Penetrace se ředí čistou vodou v poměru 1:1, 1:2 nebo 1:3,

V závislosti na nasákovosti podkladu. Pro keramické podklady doporučujeme ředit 1:3, pro velmi nasákové podklady (pórobeton) použijeme 1:2 nebo 1:1.

GRUNTOWANIE

Po zředění je penetraci nutno důkladně promíchat. Norgips Porogrun nesmí být smícháván s jinými materiály.

Zředěnou penetraci je možné nanášet napodklad pomocí válečka, štětky nebo tryskáním.

Doba vysychání penetrace je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a nasákovosti podkladu (obecně nad 12 hodin). Větrání místnosti zkracuje čas schnutí.

DODATKOWE INFORMACJE

- Kbelíky s penetrací skladujeme v teplotě nad +5°C.
- Více informací na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevynechávají konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.