


PRUŽNÝ PROFIL s tloušťkou plechu 0,6 mm

Pružný profil (konstrukční)

NORGIPS®



POPIS VÝROBKU


Pružný profil je vyroben z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Výrobek je dostupný v šířce 78 mm.

POUŽITÍ

Systémový profil, určený pro zhotovení dekorativních prvků, zavěšených podhledů, obkladů podkrovní a stěnových obložení. Je kotven přímo do konstrukce budovy a tvoří konstrukci systémů suché výstavby NORGIPS. Umožňuje zhotovení prvků s minimální tloušťkou cca 30 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevnost v tahu [MPa]	270
Reakce na oheň	A1

Obrázek / rozměry	Účel / použití	Druh plechu	Nominální tloušťka plechu [mm]	Pozink	Kategorie korozní agresivity
	Pro konstrukce ze sádrokartonových desek / ve vnitřním prostředí	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Deska + **Profil** + Hmota + Příslušenství = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Nízká hmotnost.** Lehký při dopravě.
- **Minimální tloušťka konstrukce.** Profil výšky 15 mm.
- **Označení profilů.** Popisky na profilech usnadňují identifikaci výrobku.

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka* (m)	Obalová jednotka [ks] Svazek	Hmotnost jednotky [kg/m]
3	40	0,48

* Jiné rozměry, např. na míru místnosti max. 10 m, na objednání

POKYNY

Profily používejte v souladu s doporučeními výrobce a projektovou dokumentací. Jiné použití konzultujte s projektantem.

DODATEČNÉ INFORMACE

Norma: PN-EN 14195:2015 „Kovové konstrukční prvky pro použití se systémy sádkartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody“.

Prohlášení o vlastnostech jsou dostupná na stránkách www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků, které naše společnost nabízí,

si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. S případnými dotazy se prosím obraťte na technické oddělení Norgips / zástupce Norgips.