

UNIVERZÁLNÍ PROFIL FLEX

Univerzální profil

NORGIPS®



POPIS VÝROBKU

Univerzální profil je vyroben z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Výrobek je dostupný v šířce 125 mm.

POUŽITÍ

Profil je určen pro použití ve vnitřních a vnějších rozích při zhotovování obkladu podkrovní a jeho úkolem je vyloučit možnost vzniku trhlin a prasklin. Pro použití ve vnitřním prostředí. Umožňuje zhotovení dekorativních víceúrovňových zavěšených podhledů a stropních obložení a usnadňuje montáž LED osvětlení. Pásku lze díky dvouřadě perforací snadno ohýbat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	Pozinkovaný plech
Tloušťka plechu [mm]	0.6
Pevnost v tahu [N/mm2]	Vyhovuje
Reakce na oheň	A1



Deska + **Profil** + Hmota + Příslušenství = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Flexibilita.** Vyroben z dvouřadě perforovaného plechu.
- **Označení profilů.** Popisky na profilech usnadňují identifikaci výrobku.

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka*	Obalová jednotka [ks]	Hmotnost jednotky
[m]	Svazek	[kg/m]
12	3	0,52

POKYNY

Profily používejte v souladu s doporučeními výrobce a projektovou dokumentací. Jiné použití konzultujte s projektantem.

DODATEČNÉ INFORMACE

Norma: PN-EN 14353:2017 „Kovové rohové lišty

a speciální profily pro použití se sádkartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody“.

Prohlášení o vlastnostech jsou dostupná na stránkách www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků, které naše společnost nabízí,

si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. S případnými dotazy se prosím obraťte na technické oddělení Norgips / zástupce Norgips.